

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

[!] УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- **Защищайте от солнца:** Не храните рулон под прямыми солнечными лучами даже во время монтажа. В противном случае, даже сквозь глухие (непрозрачные) цвета, солнечные лучи проникают через верхние 2–3 слоя рулона, нагревая следующие внутренние слои. Это создает внутри рулона микропарниковый эффект, сопровождаемый высокой температурой и, как следствие, деформацией материала. Используйте помещение, плотный укрывной материал (брезент) или заводскую упаковку во избежание перегрева и деформации.
- **Берегите от ударов:** Избегайте падений и точечных ударов, особенно по торцам материала.

ПОДГОТОВКА, РАСКРОЙ И СВЕРЛЕНИЕ

1. Раскрой:

- Для резки используйте болгарку (УШМ) с тонким отрезным кругом (1–1,2 мм).
- **Запрещено резать несколько листов одновременно** — нагрев приводит к их склеиванию.
- Скорость резки должна быть умеренной. Охлаждение зоны реза снижает деформацию кромок.

2. Сверление (Учет температурного расширения):

- При изменении температуры ПЭТ-пластик расширяется и сужается. Монтаж без учета этого фактора приводит к деформации или разрыву!
- Сверлите отверстия спиральными сверлами по дереву или металлу.
- **Диаметр отверстия должен быть на 2–3 мм больше диаметра самореза** (например, для самореза 3 мм — отверстие 5–6 мм).
- Отступ от края листа — **не менее 30 мм**.

КРЕПЛЕНИЕ

- **Крепеж:** Используйте шайбы идущие в комплекте. Саморезы подбирайте в зависимости от материала рамы. *Саморезы в комплект не входят.*
- **Шаг крепления:** 250-300 мм.
- **Порядок действий:**

1. Приложите полотно к монтажной поверхности.
2. Закрепите один саморез в верхнем углу, не затягивая до конца.
3. Натягивая полотно, закрепите всю верхнюю сторону, затем боковые и нижнюю.

- **Важно:**

  - **Не перетягивайте саморезы!** Крепление не должно быть жестким.
  - Избегайте использования гвоздей, заклепок или неподходящих шайб.

[!] ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- **Внешний вид:** возможна легкая волнообразность полотна — это не брак, а свойство эластичного материала.
- **Оттенки:** могут незначительно отличаться между партиями. Рекомендуем заказывать весь объем из одной партии.
- **Прочность:** Материал гибкий и практичный, но требует аккуратного обращения. Повреждения, вызванные градом, ударами или неправильным монтажом, **не являются гарантийными случаями.**
- **Гарантия:** гарантийный срок эксплуатации – 1 год.

Надеемся, что наша продукция прослужат вам долгие годы и вы останетесь довольны ее качеством

